

Series
OL500



IP54

Tiết kiệm chi phí đầu tư - Tái nạp dầu thuận tiện
Đáp ứng đa dạng mọi loại dầu nhờn



Pulsarlube OL500

Tính năng & Ưu điểm

Hiệu quả bôi trơn cao

- Bơm dầu được điều khiển bởi bộ vi xử lý cho phép phân phối chính xác và bao phủ một phạm vi độ nhớt rộng
- Bình chứa dầu lớn 500ml

Tiết kiệm chi phí

Chi phí bảo trì thấp hơn so với bôi trơn thủ công
Bình chứa dầu có thể nạp lại

Bôi trơn đa điểm

Áp suất đầu ra cao (10bar) cho phép bôi trơn dài và nhiều điểm

Thân thiện với người dùng

Dễ dàng lập trình với màn hình LCD tích hợp và các nút điều khiển đơn giản

Dễ dàng bảo trì

Hộp đựng trong suốt để dễ dàng kiểm tra lượng dầu còn lại

Chức năng khác

- Đa dạng lắp đặt phân phối & dung tích hộp mỡ để phù hợp với nhiều ứng dụng công nghiệp
- Chế độ Tự động khóa lập trình giúp ngăn chặn những thay đổi ngoài ý muốn
- Dễ dàng lắp đặt ở các khu vực hạn chế và nguy hiểm

Các ngành công nghiệp tiêu biểu và ứng dụng



_ Vòng bi, Xích

_ Dây cáp

_ Đường ray

_ Động cơ

_ Thang cuốn, v.v.

Tổng quát

Thông số



Bình chứa dầu

500 ml

Nguồn cấp

Bộ pin DC 4.5V (có thể thay thế)

Áp suất làm việc

10bar (145psi) (phụ thuộc vào độ nhớt của dầu)

Nhiệt độ làm việc

Pin Alkaline tiêu chuẩn:

-15°C ~ 60°C (5 ° F ~ 140 ° F)

Pin Lithium tùy chọn:

-40°C ~ 60°C (-40 ° F ~ 140 ° F)

Chu kì bơm

1, 2, 4, 6, 12, 18, 24 tháng & giờ (15 ngày)

Lắp đặt đơn điểm

Tối đa 6m (20ft) với ống Ø4

Lắp đặt đa điểm

Tối đa 3m (10ft) với O.D. Ống Ø4 (Lên đến 4 điểm bôi trơn)

Chứng nhận và mã IP

IP54

Phạm vi độ nhớt

100 ~ 10.000 cSt @ 40°C

* Có hướng dẫn đặc biệt cho 10 ~ 100 cSt @ 40°C